



AVANTAGES

- Deux brûleurs
- Ensemble de bûchettes hyperréalistes
- Manette de contrôle à multiples programmes
- Écran de sécurité invisible
- Chauffage performant
- Design minimaliste
- Facilité d'utilisation
- Économie d'énergie

* Dimensions incluant les espaces



Format	B-60	B-80	B-100	B-100 H
Efficacité Energuide (NG LPG)	68.2% 65.2%	68.2% 65.2%	66.2% 67.2%	65.2% 66%
Puissance max. (BTU)	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 28 200 2 brûleurs 47 000	1 brûleur 30 000 2 brûleurs 50 000
Puissance min. (BTU)	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 16 450 2 brûleurs 28 200	1 brûleur 17 500 2 brûleurs 30 000
Superficie de chauffage	1 350 pi ²	1 350 pi ²	1 350 pi ²	1 450 pi ²
Poids	318 lb	315 lb	284 lb	435 lb
Évacuation directe	4/7	4/7	5/8	5/8
Valve et régulateur	Maxitrol	Maxitrol	Maxitrol	Maxitrol
Système de convection	standard	standard	standard	standard
A – Largeur*	42 7/16"	50 5/16"	58 1/16"	58 1/16"
B – Hauteur	44"	39 3/4"	27 1/8"	44 7/16"
C – Profondeur*	21"	21"	20 5/16"	21"
D – Largeur ouverture	23 5/8"	31 1/2"	39 1/4"	39 1/4"
E – Hauteur ouverture	31 1/2"	25 7/8"	13 9/16"	25 7/8"
F – Position cheminée*	10 5/8"	10 5/8"	9 15/16"	10 5/8"